



Hvordan bestiller jeg asfaltering?

Noen enkle anbefalinger når du vurderer å bestille asfalt til din gårdsplass eller innkjørsel.

1. Tåler undergrunnen asfalt?

Asfalt på arealer med gang- og personbiltrafikk bør ha minimum 20 cm stabile grus- eller pukkmaterialer under. Om nødvendig bør det foretas en masseutskifting. Allikevel blir mange grusete arealer rettet opp med subbus og asfaltert slik de er. Manglende bæreevne kan ikke lastes asfaltentreprenøren, hvis ikke masseutskifting er foretatt.

2. Hvor stort er arealet?

For å unngå uklarheter bør arealet måles opp med en skisse relatert til fastmerker som portstolper, kantstein, trapp eller lignende.

3. Forespørsel

Ta kontakt med oss for pristilbud evt. befaring i forkant

Bodø Hovedkontor

Tlf.: +47 75 58 69 50

Faks: +47 75 58 69 51

e-post: nordasfalt@nordasfalt.no

Narvik *betjener Ofoten og Lofoten*

Tlf.: +47 76 94 52 46

Faks: +47 76 94 38 75

e-post: narvik@nordasfalt.as

Fauske *betjener Indre Salten, Steigen, Hamarøy, Gildeskål og Meløy*

Tlf.: +47 75 64 18 00

Faks: +47 75 64 18 00

4. Tilbud

Ikke aksepter et muntlig tilbud "på døren". Vi gir alltid skriftlig tilbud og henviser til det arealet i m² du ønsker asfaltert. Videre oppgir vi massetype og forbruk. F.eks. 100 kg/m² (4 cm) Agb8, Agb11 eller lignende. 8 og 11 indikerer største steinstørrelse i asfalten i mm og har betydning for overflatestrukturen. Husk på MVA hvis denne ikke er innregnet i prisen. Leveringsbetingelser vedlegges alltid. Maskinlegging gir et jevnere og mer homogent dekke enn om arbeidet utføres som håndlegging. Det forutsettes imidlertid at arealet er tilgjengelig og egnet for maskinlegging. Asfaltarbeider bør kompakteres/vales med en motorisert vals. God kompaktering er avgjørende for dekkets levetid.



5. Forskuddsbetaling

Betal aldri forskudd! Krav om forskudd er en indikasjon på useriøsitet.

6. Forarbeider

Hvis det tidligere har vært vegetasjon på det arealet som skal asfalteres bør gjenværende vegetasjonen fjernes, enten med ugressmiddel og uttrauing eller man fjerner så dypt at røtter blir fjernet helt.

Oppretting av underlaget er ikke inkludert dersom det ikke er nevnt i tilbudet og du må påregne å finne underlagets ujevnheter igjen i asfaltdekket. Det bør være minimum 1% fall for å få bort overflatevann. På store flater kan det være aktuelt å legge ned sluk for å sikre avrenning og unngå vanddammer.

7. Betaling

Betaling bør skje mot tilsendt faktura etter at du har forvissnet deg om at du har fått det produktet du har bestilt. Se på areal, vannavrenning, jevnhet og overflatestruktur.

8. Garanti

Garantitiden bør oppgis i leveringsbetingelsene. Eventuelle mangler bør påpekes og utbedres før fakturaen honoreres.

9. Levetid

Ved alminnelig bruk, og akseptabel bæreevne i undergrunnen, bør asfalten ha en levetid på 15 til 20 år.

10. Vedlikehold

Asfalt kan feies og spyles. Forsiktighet bør utvises ved bruk av høytrykksspyler. Skulle vegetasjon vokse gjennom dekket bør denne fjernes og ugresssalt påføres. Små hull kan lappes med lappemasse som selges i byggvareforretninger, evt kaldasfalt fra oss. Ved større reparasjoner må entreprenør kontaktes.